



Build of material:

6	HDMI-C 公頭(MOLDING)-膠心B	DP1900029-8	LCP(E6006), UL 94 V-0	BLACK	1	共用
5	HDMI-C 公頭(MOLDING)-膠心A	DP1900029-9	LCP(E6006), UL 94 V-0	BLACK	1	共用
4	HDMI-C 公頭(MOLDING)-外殼	DP1900029-7Y	BRASS(C2680-H) T=0.25±0.03mm	SEE TABLE2	1	共用
3	HDMI-C 公頭(MOLDING)+分線排(二)-單件式二	HDMI-C 公頭(MOLDING)-PINB HDMI-C 公頭(MOLDING)-PINC	CD0001002001-6XX	LCP, UL 94 V-0.	BLACK	1
			PHOSPHOR BRONZE(C5191-H) T=0.12±0.02mm	SEE TABLE1	5	共用
2	HDMI-C 公頭(MOLDING)+分線排(二)-單件式一	HDMI-C 公頭(MOLDING)-PINB HDMI-C 公頭(MOLDING)-PINA	CD0001002001-5XX	LCP, UL 94 V-0.	BLACK	1
			PHOSPHOR BRONZE(C5191-H) T=0.12±0.02mm	SEE TABLE1	5	共用
1	HDMI-C 公頭(MOLDING) PIN	HDMI-C 公頭(MOLDING)-PINB HDMI-C 公頭(MOLDING)-PINC HDMI-C 公頭(MOLDING)-PINB HDMI-C 公頭(MOLDING)-PINA	DP1900029-4XX	PHOSPHOR BRONZE(C5191-H) T=0.12±0.02mm	SEE TABLE1	5
			DP1900029-3XX	PHOSPHOR BRONZE(C5191-H) T=0.12±0.02mm	SEE TABLE1	5
			DP1900029-2XX	PHOSPHOR BRONZE(C5191-H) T=0.12±0.02mm	SEE TABLE1	5
			DP1900029-1XX	PHOSPHOR BRONZE(C5191-H) T=0.12±0.02mm	SEE TABLE1	4

項次 名稱 料號 材質 電鍍(或顏色) 數量備註

TABLE1:

XX	PLATING
11	G.F./TIN PLATED前金後錫
12	3U"G./TIN PLATED前金後錫
13	5U"G./TIN PLATED前金後錫
14	10U"G./TIN PLATED前金後錫
15	15U"G./TIN PLATED前金後錫
16	20U"G./TIN PLATED前金後錫
17	30U"G./TIN PLATED前金後錫
18	50U"G./TIN PLATED前金後錫

TABLE2:

Y	外殼電鍍
1	吃錫鍍
2	Gold Flash
3	3u"金
4	2u"金

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
CONTACT RESISTANCE:30mΩ Max.
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN at 250V DC.
DIELECTRIC STRENGTH:250V AC/1 minute.
INSERTION FORCE: 4.5 kgf MAX.
WITHDRAWAL FORCE: 0.72~2.55kgf.

東莞世華電子有限公司
SHYH HWA ELECTRONICS CO.,LTD.(DONGGUAN)
地址:東莞市塘廈鎮諸佛嶺178工業區
TEL:0769-87910020-1 FAX:0769-87910210

DRAWN BY	張黎林	ITEM	HDMI-C公頭(MOLDING)+分線排(二)		ANGLE PROJECTION	UNIT	mm	SHEET	1
CHECKED BY		PART NO	CD0001002001-XXY	TOLERANCE	$\begin{matrix} X\pm 0.2 \\ .XX\pm 0.10 \end{matrix}$	SCALE	1 : 1	REVISION	修訂圖面
APPROVED BY		DATE	01/20/2011	DATE	01/20/2011	DESCRIPTION	DATE	01/20/2011	